

Le etichettatrici CUSTOM sono complete di software EasyLabel per gestire etichetta per PC (Windows 98/2K/XP).



Portatile



Desktop 80/112mm



S'print LP1

S'print-LP1 è la più piccola stampante termica "wireless" per etichette larghezza 58mm, altezza minima 1" pollice. È alimentata a batterie ricaricabili con interfaccia seriale RS232 + infrarosso bidirezionale/IRDA (protocolli supportati: IrLPT, IRCOMM 3 wire RAW) o con tecnologia wireless Bluetooth(TM). Sistema "sixload" brevettato, per un semplice caricamento carta automatico. Consente la stampa di un logo cliente upgradabile e dei seguenti barcode: Interleaved 2-C, CODE 39, CODABAR, EAN8, EAN 13. S'print-LP1 trova applicazione ideale nei mercati dell'identificazione automatica e della sicurezza, nell'automotive e abbinata a terminali portatili sprovvisti di stampante.

Lola LP2

Etichettatrice termica da tavolo con spellicolatore e alimentatore integrato per etichette larghezza 60mm, altezza minima 1" pollice. Interfaccia seriale RS232+USB. Sensori di fine etichette, presenza etichetta, temperatura testina. Stampa i barcode più diffusi: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 e UCC/EAN128. Lola-LP2 è ideale per applicazioni in sistemi di pesatura, in abbinamento a strumenti di misura e di controllo.

Smice LP4

Etichettatrice termica con alimentatore integrato adatta sia per l'ambiente industriale che per i punti cassa, dove l'esigenza di spazio è prioritaria. Stampa su etichette di larghezza 80 o 112mm, con altezza variabile, da un minimo di 1" pollice. Velocità di stampa superiore a 110mm/sec. Interfaccia standard seriale RS232. Le interfacce seriale RS485/RS422 e parallela centronics sono opzionali. Sensori di fine etichette, coperchio aperto, temperatura testina. Stampa i barcode più diffusi: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 e UCC/EAN128.

Altri Prodotti

Custom inoltre dispone di una completa gamma di barcode scanner a tecnologia CCD e laser con lettura a contatto e Long Range fino a 10" pollici di distanza. Le interfacce disponibili sono: tastiera PS2 (standard), RS232, Wand e USB. Tutti i lettori sono dotati del sistema Plug and Play, grazie al quale i cavi di connessione possono essere scambiati in qualsiasi momento.

	S'print LP1	Lola LP2	Smice LP4
Metodo di stampa	Stampa Termica		
Risoluzione	203 dpi (8 dots/mm)		
Velocità di stampa (mm/sec)	50 (dipende dallo stato delle batterie, dalla tipologia di stampa e dalla temperatura ambiente)	High Quality 60, Normal 120, High Speed 140	High Quality 70, Normal 85, High Speed 110
Set di caratteri	ASCII standard, Internazionale	PC437, PC865, PC863, PC860, PC858, PC850	
Formati di stampa	Normale, doppia altezza/larghezza, negativo, sottolineato, espanso	Normale, altezza e larghezza da 1x a 8x, rovesciato, sottolineato, corsivo, grassetto	
Direzione di stampa	Dritto, rovesciato	Dritto, 90, 180, 270	
Barcode	Interleaved 2-C, CODE 39, CODABAR, EAN8, EAN 13	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 e UCC/EAN128.	
Area di stampa	48mm	56mm	104/80mm
Spessore carta	60µm	65-95µm	
Dimensione rotolo	57,5mm ± 1mm, max Ø 50mm	60mm ± 0,5mm, max Ø 90mm	111,5mm ± 0,5mm, max Ø 80mm
Emulazione	CUSTOM	CUSTOM / POS	
Interfacce	Seriale 9pin+IRDA / Seriale 9pin+Bluetooth	USB + Seriale 9 pin	Seriale 25 pin / CX STD
Buffer di ricezione	128Byte	16KB	8KB
Memoria flash	32KB	256KB	
Memoria grafica	1 logo da 384x85 dots	1 logo da 1170x448 dots	1 logo da 832 x 630 dots
Drivers	Win 2K/XP		Win 2K/XP; Linux
Absorbimenti	925mA*	1.5A*	0.8A*
Alimentazione	Carica batterie: 12-36 Vdc/0.6A Batterie: 5 stilosize AA (NI-MH/NI-CD/ALKALINE) Durata batterie:140m di carta (scontrino standard Custom e batterie da 1850mAh)	100 ± 240 Vac +/-10%	
MTBF	260.000 ore**	220.000 ore**	300.000 ore**
Sicurezza	EN60950 2001		
Marchi	CE, TUV, E3, e3, RoHS compliant	CE, RoHS compliant	CE, cUL, TUV, RoHS compliant
Dimensioni (LxPx)	146x88x65mm	160x160x160mm	242x186x132mm
Peso	0.37 Kg	1.1 Kg	1.8 Kg

*50% printing rate
**scheda elettronica



Omologazione per Applicazioni Automotive



Lola/S'print/Smice

- Portatili
- Da Tavolo
- Larghezza Etichette da 2" a 4"
- Easy Label SW
- Spellicolatore

