



X KUBE manager full support CD-ROM includes logo and font editors, full drivers for Win2K/XP/2K3, status monitor and upgrade software and MidiToPrint application in order to transfer MIDI format sound into the printer, all together with logo and midi samples.



Access Point



Alimentazione 120W opzionale (velocità di stampa >250mm/sec)

X KUBE

X KUBE è una stampante POS dotata di testina di stampa a lunga durata ed ad altissima qualità, in grado di stampare a velocità elevate 250mm/sec. Il caricamento carta è semplice e veloce grazie all'innovativo sistema CUSTOM brevettato. Inoltre, l'elevata capacità del rotolo carta, diametro 90mm, permette di aumentare l'autonomia di stampa. X KUBE è in grado di stampare su carta termica di larghezza 80mm oppure 82.5mm ed è disponibile con interfaccia seriale RS232, USB, parallela, Ethernet e Wi-Fi. La versione con interfaccia ethernet è dotata di server di stampa interno, semplice interfaccia web tramite la quale è possibile monitorare lo stato della stampante, impostare i parametri di funzionamento e i settaggi di rete. È possibile configurare il servizio di invio e-mail per semplificare le operazioni di diagnostica e manutenzione. X KUBE Ethernet diventa la soluzione ideale come stampante wireless (standard 802.11b) grazie al WI-FI ADAPTER (o Ethernet Bridge), dispositivo collegabile direttamente alla X KUBE tramite lo speciale cavo CUSTOM in dotazione, senza bisogno di alimentazione. A completamento della gamma di soluzioni WI-FI, è disponibile l'ACCESS POINT che può essere collegato alla stampante allo stesso modo dell'ADAPTER.

	X Kube
Metodo di stampa	Stampa termica
Risoluzione	203dpi (8 dots/mm) / testina ad elevata qualità e lunga durata
Velocità di stampa mm/sec***	High Quality 120, Normal 180, High Speed 250
Set di caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro); caratteri cinesi disponibili (BIG5, GB2312)
Formati di stampa	Normale, altezza e larghezza da 1x a 8x, rovesciato, sottolineato, corsivo, grassetto
Direzione di stampa	Dritto, 90, 180, 270
Larghezza carta	80mm/82.5mm
Spessore carta	Da 65 a 100µm
Dimensione rotolo	Ø 90mm
Emulazione	CUSTOM / POS
Interfacce	Seriale 25 pin / USB - Seriele 9 pin / CX MB / CX STD / Ethernet / Wi-Fi
Buffer di ricezione	4 KB
Memoria flash	384 KB
Memoria grafica	2 Loghi di 608x862 dots (modalità custom); settaggio loghi multipli nella memoria NV (max 128Kb)
Drivers	Win 2K, XP, Linux, OPOS, JavaPOS
Assorbimento	1.7 A*
Alimentazione	24 Vdc +/- 10%(alimentatore esterno)
Funzione DKD	1 driver o Display cliente
MTBF	360.000 ore**
Sicurezza	EN60950 2001
Marchi	CE, cUL, RoHS compliant
Dimensioni (LxPxA)	140x208x152 mm
Peso	2 Kg



*50% printing rate
 **scheda elettronica
 ***velocità di stampa 250mm/sec con alimentatore 80-90W invece di quello standard (60-70W)

Testina di Elevata Qualità e Lunga Durata

Velocissima 250 mm/sec

Larghezza Carta 80/82.5 e Ampio Rotolo

Ethernet / Wi-Fi

CD-ROM di Supporto

